

FICHA TECNICA

SRI/NO	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	Especificaciones	MATERIAL COMPOSICIÓN	APLICACIÓN /USO	ESPECIALIDAD	PRESENTACION COMERCIAL	EMPAQUE																												
1	LD-535		TENSIO METRO DIGITAL BRAZO SCIAN	<table><tr><td>Modelo</td><td>LD-535</td></tr><tr><td>Talla</td><td>130mm(L) x67mm(W) x52(H)mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>Aproximadamente 193 g sin pilas</td></tr><tr><td>Método de medición</td><td>Oscilometría</td></tr><tr><td>Rango de medición</td><td>40 a 260 mmHg (presión arterial) 40 a 160 latidos / minuto (pulso)</td></tr><tr><td>Precisión de medición</td><td>± 3 mmHg para presión estática ±5% de la lectura para la frecuencia del pulso</td></tr><tr><td>Inflación</td><td>Automático por la bomba</td></tr><tr><td>Deflación rápida</td><td>Válvula electrónica automática</td></tr><tr><td>Baterías</td><td>Componente opcional. 4 AA x 1.5V</td></tr><tr><td>Adaptador</td><td>Componente opcional, 6V, 600mA</td></tr><tr><td>Memoria</td><td>90 juegos de memoria</td></tr><tr><td>Temperatura de funcionamiento y humedad</td><td>+ 10 ° C a + 40 ° C, 85%</td></tr><tr><td>Temperatura de almacenamiento y humedad</td><td>-20 ° C a + 50 ° C, 85%</td></tr><tr><td>Circunferencia del brazo superior</td><td>Aplicable para circunferencia del brazo 22-32 cm (brazalete estándar); 32-42cm (brazalete adulto grande)</td></tr></table>	Modelo	LD-535	Talla	130mm(L) x67mm(W) x52(H)mm	Peso	Aproximadamente 193 g sin pilas	Método de medición	Oscilometría	Rango de medición	40 a 260 mmHg (presión arterial) 40 a 160 latidos / minuto (pulso)	Precisión de medición	± 3 mmHg para presión estática ±5% de la lectura para la frecuencia del pulso	Inflación	Automático por la bomba	Deflación rápida	Válvula electrónica automática	Baterías	Componente opcional. 4 AA x 1.5V	Adaptador	Componente opcional, 6V, 600mA	Memoria	90 juegos de memoria	Temperatura de funcionamiento y humedad	+ 10 ° C a + 40 ° C, 85%	Temperatura de almacenamiento y humedad	-20 ° C a + 50 ° C, 85%	Circunferencia del brazo superior	Aplicable para circunferencia del brazo 22-32 cm (brazalete estándar); 32-42cm (brazalete adulto grande)	Cuerpo principal: PVC , cierre de velcro, bolsa de nylon	Medición de la presión arterial	Uso general Clase de riesgo: II		Empaque primario: Bolsa de Polietileno Empaque secundario: caja de carton
Modelo	LD-535																																				
Talla	130mm(L) x67mm(W) x52(H)mm																																				
Peso	Aproximadamente 193 g sin pilas																																				
Método de medición	Oscilometría																																				
Rango de medición	40 a 260 mmHg (presión arterial) 40 a 160 latidos / minuto (pulso)																																				
Precisión de medición	± 3 mmHg para presión estática ±5% de la lectura para la frecuencia del pulso																																				
Inflación	Automático por la bomba																																				
Deflación rápida	Válvula electrónica automática																																				
Baterías	Componente opcional. 4 AA x 1.5V																																				
Adaptador	Componente opcional, 6V, 600mA																																				
Memoria	90 juegos de memoria																																				
Temperatura de funcionamiento y humedad	+ 10 ° C a + 40 ° C, 85%																																				
Temperatura de almacenamiento y humedad	-20 ° C a + 50 ° C, 85%																																				
Circunferencia del brazo superior	Aplicable para circunferencia del brazo 22-32 cm (brazalete estándar); 32-42cm (brazalete adulto grande)																																				