HONSUN Aim for Health 上海煜丰国际贸易有限公司

SHANGHAI HONSUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

FICHA TECNICA

SR/NO	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION	Especificaciones	MATERIAL COMPOSICIÓN	APLICACIÓN /USO	ESPECIALIDAD	ALMACENAMIENTO	PRESENTACION COMERCIAL	EMPAQUE
1	LD-566		TENSIOMETRO DIGITAL BRAZO SCIAN	Método de medición: Oscilometria Rango de medición: 40 a 260 mmHg (presión arterial) 40 a 160 latidos / minuto (frecuencia del pulso) Precisión de medición: ± 3 mmHg para presión estática ± 5% de la lectura para la frecuencia del pulso Inflación: Automático por la bomba Deflación rápida: Válvula electrónica automática Fuente de alimentación: 4 "AAA" × 1,5 V o adaptador de CA Memoria: 90 sets de memoria Temperatura de funcionamiento y humedad: + 10 ℃ a + 40 ℃, 85% y menos Temperatura de almacenamiento y humedad: -20 ℃ a + 50 ℃, 85% y menos Circunferencia del brazo superior: Aplicable para circunferencia de brazo 22-32 cm Tamaño: 106 (L) X106 (w) X48 (H) mm Peso: Aproximadamente 210 g sin pilas Kit completo: Cuerpo principal, brazalete, 4 pilas AAA (opcional), adaptador (opcional), manual de instrucciones	Cuerpo principal: PVC , cierre de velcro, bolsa de nylon	Medición de la presión arterial	Uso general Clase de riesgo: II	Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad.	1 Unidad x carton	Empaque primario: Bolsa de Polietileno Empaque secundario: caja de carton

上海煜丰国际贸易有限公司
SHANGHAI HONSUN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD

朱文宇