AGITADOR ROTATORIO DE TUBOS DE LABORATORIO
Modelo: KJMR-IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Velocidad de laminación:	6-32 rpm
Ángulo de inclinación:	38 °
Número de tubos:	1-24 PC
Diámetro del tubo:	Ø 8 ~ Ø 15 ± 0,1 mm
Diámetro del disco de trabajo:	Ø 300 mm
Voltaje:	AC220V (50 / 60Hz)
Consumo de energía :	12 W
Sistema de trabajo:	Continuo
Material:	Instrumento está hecho de caucho de silicona que puede proteger bien las superficies de los tubos.

CARACTERISTICAS DE USO

- Verificar que este conectado a la fuente de energía.
- Verificar que el ciclo esté desarrollando adecuadamente.
- Funcionamiento por conexión eléctrica a 220V

APLICACIONES DEL EQUIPO

El equipo KJMR-IV está especialmente diseñado para la mezcla de tubos, también para mezclas de sustancias y polvos secos. Lo que se suele conseguir con la rotación 360° y el balanceo de esta manera es que las muestras formen una onda senoidal, que es la forma de la curva de la fórmula matemática del seno.
Es un instrumento ideal para la mezcla completa de muestras en laboratorios con alta eficiencia y consistencia de mezcla, debido a que con más cómodos para colocar los tubos de las muestras y tiene una velocidad regulable y constante para llevar a cabo la agitación.

RECOMENDACIONES

Mantenga el instrumento limpio de restos de muestra, vidrio o polvo.

Atención:

1. El equipo debe colocarse en una superficie firme y plana.
2. El equipo debe estar libre de humedad, sin ninguna vibración extremosa, libre de corrosivos y al terminar se debe colocar una funda para proteger del polvo después de terminar su trabajo.

PRESENTACION COMERCIAL
1 pieza / caja de cartón.

EMPAQUE
Contenedor primario: caja de carton **Contenedor secundario**: Caja de madera