FICHA TECNICA

SR/ NO	ITEM NO.	IMAGEN	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	MATERIAL COMPOSICIÓN	USO	EMPAQUE
1	IFP-800A		BOMBA DE INFUSIÓN	IV sets: Conjuntos IV estándar de 20,60d / ml, con un diámetro de 3.4-4.5 mm Modos de infusión: Volumétrico Precisión de infusión: ≤±5% (después de la calibración) Rango de tasa de goteo: 20d/ml IV Sets: 1 - 400d/min; 60d/ml IV Sets: 1 - 150d/min Rango de tasa de flujo: 0.1 ml/hr - 1200ml/hr Límite de volumen: 0.1-9999ml Tasa de purga: 600ml/hr BOLUS: Por defecto 300 ml / h con volumen 3 ml; Valores ajustables KVO: 0.1-10ml/hr Detección de burbujas: Ajuste ultrasónico con sensibilidades de 3 niveles, 50-300 ul Alarma de oclusión: Ajuste de sensibilidades de 3 niveles Alarma audio y visual: Burbujas Puerta abierta, Terminado, Pausa Tiempo extra, Fuga, Vacío, Batería baja, Inversión del motor, Configuración de parámetros incorrectos, Falla del motor, Sensor de goteo anormal, Oclusión, CA perdida, etc. Fuente de alimentación: 515W, 85V - 265V , 50Hz/60Hz Monitor: 3.2 en TFT Batería: DC12V, 2000mAh (últimas 4 horas a 25 ml / h después de recargarse por completo) Condición de operación: Temperatura: + 5 ° C - 40 ° C, humedad relativa 580%, presión atmosférica 70KPa - 106Kpa Dimensiones: 167mm X 125mm X 115mm Peso: 1.8kg	PVC, pantalla LCD de 3,2 pulgadas	*Inyecta fluidos, medicación o nutrientes en el sistema circulatorio del paciente	1 unidad/cartón