


宁波星创医疗器械有限公司
NINGBO SINTRUE MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

Ficha Técnica

SR/ NO	MODELO	IMAGEN	DESCRIPCION (Nombre de producto)	Especificaciones					MATERIAL COMPOSICIÓN	APLICACIÓN Y USO	ESPECIALIDAD	ALMACENAMIENTO	PRESENTACI ON COMERCIAL	EMPAQUE																																										
1	1621A		MATRAZ AFORADO PIREX		<table><thead><tr><th>Capacidad (ml)</th><th>Tolerancia de graduación (ml)</th><th>Boca esmerilada</th><th>Altura (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>0.02</td><td>7/11</td><td>74</td></tr><tr><td>10</td><td>0.02</td><td>7/11</td><td>90</td></tr><tr><td>25</td><td>0.03</td><td>10/13</td><td>110</td></tr><tr><td>50</td><td>0.05</td><td>10/13</td><td>140</td></tr><tr><td>100</td><td>0.10</td><td>12/14</td><td>170</td></tr><tr><td>200</td><td>0.15</td><td>14/15</td><td>210</td></tr><tr><td>250</td><td>0.15</td><td>14/15</td><td>220</td></tr><tr><td>500</td><td>0.25</td><td>16/16</td><td>260</td></tr><tr><td>1000</td><td>0.4</td><td>19/17</td><td>310</td></tr><tr><td>2000</td><td>0.6</td><td>24/20</td><td>370</td></tr></tbody></table>	Capacidad (ml)	Tolerancia de graduación (ml)	Boca esmerilada	Altura (mm)	5	0.02	7/11	74	10	0.02	7/11	90	25	0.03	10/13	110	50	0.05	10/13	140	100	0.10	12/14	170	200	0.15	14/15	210	250	0.15	14/15	220	500	0.25	16/16	260	1000	0.4	19/17	310	2000	0.6	24/20	370		VIDRIO	Se emplea para medir un volumen exacto de sustancias químicas con base a la capacidad del propio matraz, que aparece indicada.	Material de laboratorio	Almacene en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz solar directa, para evitar el calor y la humedad.	24 pcs por caja de carton, 72 pcs por caja de carton	Caja de carton
Capacidad (ml)	Tolerancia de graduación (ml)	Boca esmerilada	Altura (mm)																																																					
5	0.02	7/11	74																																																					
10	0.02	7/11	90																																																					
25	0.03	10/13	110																																																					
50	0.05	10/13	140																																																					
100	0.10	12/14	170																																																					
200	0.15	14/15	210																																																					
250	0.15	14/15	220																																																					
500	0.25	16/16	260																																																					
1000	0.4	19/17	310																																																					
2000	0.6	24/20	370																																																					

