FICHA TÉCNICA

IMAGEN	DESCRIPCION (Nombre de produto)	ESPECIFICACIONES	CARACTERISTICAS	REF.	MATERIALES DE LOS COMPONENTES	USO	IMAGEN DE EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO	EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO
	CAMILLA EMERGENCIA PLEGABLE	**Categoría:** I **Material:** Aleación de aluminio **Capacidad de carga (KG):** 159 **Peso neto (KG):** 33.2 **Tamaño desplegado (mm):** 1900*550*840 **Tamaño doblado (mm):** 1900*550*240 **Tamaño de los rieles laterales (mm** 600*160 **Diámetro de la rueda (mm):** Φ125 **Respaldo ajustable:** 0-48° **Diámetro de la rueda guía (mm):** Φ125	1.Caracteristicas: Hecho con aleación de aluminio sólido, hace que la camilla sea firme y duradera Respaldo ajustable con resorte de gas / resorte manual Ruedas de 125 mm, fijas delanteras, traseras autodireccionales La altura de carga se puede ajustar (3 posiciones) para adaptarse a diferentes vehículos 2. Configuración estándar Parte acostada, viga de camilla, patas, mecanismo de plegado, ruedas de carga, ruedas delanteras y traseras, reposabrazos, portasueros, colchón, cinturones de seguridad, dispositivo de fijación 3. Opción opcional: bloquear el mecanismo de la pierna para mayor seguridad contra el funcionamiento involuntario	SKC-3B5	Marco de aluminio y colchón con cuero elástico	La camilla WSX-A1 es un tipo de camilla que se puede emparejar con la ambulancia y que se utiliza en el traslado de pacientes. Tiene las ventajas de una estructura razonable y un funcionamiento fácil que hace eficiente la prestación de primeros auxilios y el traslado de los pacientes.		el contenedor primario que es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de carton