ShenZhen Acurio Instruments Co.,Ltd

FICHA TÉCNICA

<table>
<tr><th>IMAGEN</th><th>DESCRIPCIÓN (NOMBRE DEL PRODUCTO)</th><th>ESPECIFICACIÓN Y COMPONENTES</th><th>MATERIALES /COMPONENTES</th><th>USO</th><th>IMAGEN</th><th>EMBALAJE PRIMARIO Y SECUNDARIO</th></tr>
<tr>
<td> </td>
<td>MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DIGITAL AB-512-S/AB-512-M/AB-512-L</td>
<td>
<table>
<tr><td>Descripción del producto</td><td>Monitor digital de presión arterial con brazalete</td></tr>
<tr><td>Medida del Monitor</td><td>Pantalla LCD
L:81mm x 79mm
M:67mm x 75mm
S: 53 mm x 62 mm</td></tr>
<tr><td>Método de medida</td><td>Método oscilométrico</td></tr>
<tr><td>Detección de presión</td><td>Sensor de presión</td></tr>
<tr><td>Medición de la presión</td><td>Rango: 0 mmHg - 180mmHg
Precisión de presión: ± 3mmHg</td></tr>
<tr><td>Medida de pulso</td><td>Rango: 40bpm - 240bpm
Precisión de pulso: mayor 5% o 3 bpm</td></tr>
<tr><td>Condición de uso</td><td>Temperatura: + 5℃ ~40℃
Humedad: 15% - 80%
Presión de aire: 80KPa - 106KPa</td></tr>
<tr><td>Condiciones de transporte y almacenamiento.</td><td>Temperatura: -20℃ - 55℃
Humedad: 10%- 93%
Presión de aire: 50KPa -106KPa</td></tr>
<tr><td>Circunferencia del manguito</td><td>22 ~32cm</td></tr>
<tr><td>Medidas</td><td>AB-512: 107 (A) x 53 (A) x 138 (L) mm</td></tr>
</table>
</td>
<td>Pantalla: pantalla LCD
Método de medición: método oscilométrico
Circunferencia del brazalete: 22 - 32 cm
Cubierta de plástico frontal
PCBA
Bomba de aire
Pila AA
Tornillo
Válvula</td>
<td>Uso previsto
Este dispositivo es un monitor digital diseñado para medir la presión arterial diastólica y sistólica y la frecuencia del pulso en adultos.</td>
<td> </td>
<td>Empaque primario: Funda de polietileno Empaque secundario: caja de carton</td>
</tr>
</table>

ShenZhen Acurio Instruments Co.,Ltd

FICHA TÉCNICA

<table>
<tr><th>IMAGEN</th><th>DESCRIPCIÓN (NOMBRE DEL PRODUCTO)</th><th>ESPECIFICACIÓN Y COMPONENTES</th><th>MATERIALES /COMPONENTES</th><th>USO</th><th>IMAGEN</th><th>EMBALAJE PRIMARIO Y SECUNDARIO</th></tr>
<tr>
<td> </td>
<td>MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DIGITAL AB-511-S/ AB-511-M/AB-511-L</td>
<td>
<table>
<tr><td>Descripción del producto</td><td>Monitor digital de presión arterial con brazalete</td></tr>
<tr><td>Medida del Monitor</td><td>Pantalla LCD
L:81mm x 79mm
M:67mm x 75mm
S: 53 mm x 62 mm</td></tr>
<tr><td>Método de medida</td><td>Método oscilométrico</td></tr>
<tr><td>Detección de presión</td><td>Sensor de presión</td></tr>
<tr><td>Medición de la presión</td><td>Rango: 0 mmHg - 180mmHg
Precisión de presión: ± 3mmHg</td></tr>
<tr><td>Medida de pulso</td><td>Rango: 40bpm - 240bpm
Precisión de pulso: mayor 5% o 3 bpm</td></tr>
<tr><td>Condición de uso</td><td>Temperatura: + 5°C ⁻40°C
Humedad: 15% - 80%
Presión de aire: 80KPa - 106KPa</td></tr>
<tr><td>Condiciones de transporte y almacenamiento.</td><td>Temperatura: -20°C - 55°C
Humedad: 10%- 93%
Presión de aire: 50KPa -106KPa</td></tr>
<tr><td>Circunferencia del manguito</td><td>22 ~32cm</td></tr>
<tr><td>Medidas</td><td>AB-511: 129 (A) x 65 (A) x 95 (L) mm</td></tr>
</table>
</td>
<td>Pantalla: pantalla LCD
Método de medición: método oscilométrico
Circunferencia del brazalete: 22 - 32 cm
Cubierta de plástico frontal
PCBA
Bomba de aire
Pila AA
Tornillo
Válvula</td>
<td>Uso previsto
Este dispositivo es un monitor digital diseñado para medir la presión arterial diastólica y sistólica y la frecuencia del pulso en adultos.</td>
<td> </td>
<td>Empaque primario: Funda de polietileno Empaque secundario: caja de carton</td>
</tr>
</table>

ShenZhen Acurio Instruments Co.,Ltd

FICHA TÉCNICA

<table>
<tr><th>IMAGEN</th><th>DESCRIPCIÓN (NOMBRE DEL PRODUCTO)</th><th>ESPECIFICACIÓN Y COMPONENTES</th><th>MATERIALES /COMPONENTES</th><th>USO</th><th>IMAGEN</th><th>EMBALAJE PRIMARIO Y SECUNDARIO</th></tr>
<tr>
<td> </td>
<td>MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DIGITAL REF:AB-503</td>
<td>
<table>
<tr><td>Descripción del producto</td><td>Monitor digital de presión arterial con brazalete</td></tr>
<tr><td>Monitor</td><td>Pantalla LCD</td></tr>
<tr><td>Método de medida</td><td>Método oscilométrico</td></tr>
<tr><td>Detección de presión</td><td>Sensor de presión</td></tr>
<tr><td>Medición de la presión</td><td>Rango: 0 mmHg ～ 280mmHg
Precisión de presión: ± 3mmHg</td></tr>
<tr><td>Medida de pulso</td><td>Rango: 40bpm ～240bpm
Precisión de pulso: mayor 5% o ± 3 bpm</td></tr>
<tr><td>Condición de uso</td><td>Temperatura: + 5°C ～40°C
Humedad: 15% ～ 80%
Presión de aire: 80KPa --- 106KPa</td></tr>
<tr><td>Condiciones de transporte y almacenamiento.</td><td>Temperatura: -20°C ～ 55°C
Humedad: 10% ～ 93%
Presión de aire: 50KPa ～ 106KPa</td></tr>
<tr><td>Peso</td><td>Monitor: 250g</td></tr>
<tr><td>Circunferencia del manguito</td><td>22 ～32cm</td></tr>
<tr><td>Parte aplicada</td><td>Tipo BF</td></tr>
<tr><td>Protección contra descargas eléctricas.</td><td>Equipo ME alimentado internamente</td></tr>
<tr><td>Clasificación de seguridad</td><td>No use el equipo cuando el gas anestésico inflamable se mezcle con aire, oxígeno u óxido nitroso</td></tr>
<tr><td>Clasificación del sistema de trabajo</td><td>Operación intermitente</td></tr>
<tr><td>Compatibilidad electromagnética</td><td>1 juego tipo B</td></tr>
<tr><td>Accesorio</td><td>Manguito, manual de instrucciones</td></tr>
</table>
</td>
<td>Pantalla: pantalla LCD
Método de medición: método oscilométrico
Circunferencia del brazalete: 22 - 32 cm
Cubierta de plástico frontal
PCBA
Bomba de aire
Pila AA
Tornillo
Válvula</td>
<td>Uso previsto
Este dispositivo es un monitor digital diseñado para medir la presión arterial diastólica y sistólica y la frecuencia del pulso en adultos.</td>
<td> </td>
<td>Empaque primario: Funda de polietileno Empaque secundario: caja de carton</td>
</tr>
</table>