ShenZhen Acurio Instruments Co.,Ltd

FICHA TÉCNICA

IMAGEN	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DEL PRODUCTO)	ESPECIFICACIÓN Y COMPONENTES			MATERIALES /COMPONENTES	USO	IMAGEN	EMBALAJE PRIMARIO Y SECUNDARIO
	PULSOMETRO OXIGENO MEDIC LIFE REF:, AS-302, AS-302L	Tipo de visualización	Pantalla OLED a color	AS-301、AS-302、AS-303	ABS plastic 3 electrodos PCBA Batería AAA	Propósito médico El oxímetro de pulso está diseñado para medir la saturación de oxígeno en sangre (en% de SpO2) y la frecuencia del pulso. Se aplica a todas las personas, excepto a los bebés y los recién nacidos.		el contenedor primario que es una bolsa de polietileno y el secundario es una caja de carton
			Pantalla LED bicolor	AS-301-L、AS-302-L				
		Medición de SpO2	Rango de medicion	30bpm ~ 250bpm				
			Resolución	1bpm				
			Exactitud	El mayor de ± 1% y 1bpm				
		Parámetros	Corriente de trabajo	20mA ~ 130mA				
			Tipo de seguridad	Fuente de alimentación interna, parte aplicada tipo BF				
			Sensor de dirección	Pantalla de cuatro direcciones （opcional）				
			Sensor de luz	Luz roja （longitud de onda 662nm ~ 666nm 7mW）				
		Condiciones normales de trabajo	Ciclo de actualización de datos	No más de 12 horas				
			Temperatura	（5 ~ 40） ℃				
			Humedad	≤ 80%				
			Presión atmosférica	（86 ~ 106） kPa				
			Batería	corriente continua. 3.0V (2 × pilas AAA)				
			Capacidad de interferencia de luz anti-ambiente	La desviación entre la SpO2 medida en la habitación con luz diurna o fuente de iluminación y la medida en el cuarto oscuro es inferior a ± 1%.				
			Error de baja perfusión.	La SpO2 y la frecuencia del pulso se pueden mostrar correctamente cuando la relación de llenado de pulso es 0.2%.				